

Мы благодарим Тебя за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER DISTORTION MODELER DM100. Эта высококачественная педаль Modeling-эффекта придаст Твоей электрогитаре самые разнообразные Distortion Sounds легендарной педали эффекта. Просто выбери при помощи Mode-выключателя между этими столь любимыми Distortion-имитациями и найди подходящий тебе звук.

1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



Обзор верхней части

- 1 При помощи *MODE*-выключателя Ты делаешь выбор между тремя различными Distortion-имитациями. *DS1* предлагает резкие искажения, которые акцентируют любые нюансы твоей игры. *D+* подходит для слегка искаженного стиля ретро и классической дисторсии. *RAT* предлагает выразительный ровный Distortion Sound с большим количеством Sustain и силой реализации.
- 2 *DIST*(ortion)-регулятор определяет интенсивность искажения.
- 3 *TONE*-регулятор осуществляет настройку всего звука.
- 4 *LEVEL*-регулятор устанавливает громкость на выходе.
- 5 *ON/BATT*-светодиодающий диод светится, если эффект активирован. Дополнительно Ты можешь проверить состояние батареи.
- 6 Ножной выключатель служит для активирования/деактивирования эффекта.
- 7 6,3-мм *IN*-монохраповая втулка служит для присоединения инструмента.
- 8 6,3-мм *OUT*-монохраповая втулка проводит сигнал к твоему усилителю.

DC IN-соединение служит для присоединения 9 В адаптера, который не входит в объем поставки.

ОТДЕЛЕНИЕ С БАТАРЕЙКАМИ находится под ножным выключателем. Чтобы установить или заменить батарею, осторожно сожми шарниры при помощи шариковой ручки и сними педаль. Не поцарапай при этом прибор.

 **DM100 не обладает On/Off-выключателем. DM100 готов к эксплуатации, как только кабель находится в IN-втулке. Вытащи штекер и IN-втулки, если ты не пользуешься DM100. Таким образом, ты продлишь срок службы батареи.**

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР расположен на нижней части прибора.

2. ГАРАНТИЯ

Информацию о наших действительных на сегодняшний день условиях реализации гарантийной услуги Ты можешь получить, посетив страницу <http://www.behringer.com>.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

In

Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение

Полное сопротивление 500 кΩ

Out

Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение

Полное сопротивление 1 кΩ

Электроснабжение

9 В, 100 мА DC, регулируется

PSU-SB-CN BEHRINGER 220 VAC адаптер Китай

PSU-SB-EU BEHRINGER 230 VAC адаптер Европа

PSU-SB-JP BEHRINGER 100 VAC адаптер Япония

PSU-SB-SAA BEHRINGER 240 VAC адаптер Австралия

PSU-SB-UK BEHRINGER 240 VAC адаптер Великобритания

PSU-SB-UL BEHRINGER 120 VAC адаптер США

Присоединение к сети

2-мм DC-соединение, Center отрицательный

Батарея

9 В тип 6LR61

Потребляемая мощность

30 мА

Параметры (В x Ш x Г)

прим. 54 мм x 70 мм x 123 мм

Вес

прим. 0,33 кг

Фирма BEHRINGER неустанно старается обеспечить наивысший стандарт качества. Необходимые модификации предпринимаются без предварительного оповещения. Технические данные и внешний вид прибора могут в данном случае не совпадать с указанными параметрами и рисунками.

4. УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, **особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.**

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в техническую конструкцию и внешний вид прибора. Содержащаяся в настоящем документе информация является актуальной на момент его сдачи в печать. Упомянутые или изображенные здесь названия других компаний, организаций или публикаций и соответствующие логотипы являются зарегистрированными товарными знаками их владельцев. Их применение не в коем случае не свидетельствует о претензии на соответствующий товарный знак или наличии связи между владельцами товарных знаков и BEHRINGER®. BEHRINGER® не гарантирует правильности и полноты содержащихся в настоящем документе описаний, изображений и данных. Приведенные в данном документе цвет и спецификация могут незначительно отличаться от цвета и спецификации конкретного продукта. Продукты BEHRINGER® продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибуторы и дилеры не являются уполномоченными агентами BEHRINGER® и не имеют права связывать BEHRINGER® заявленными или подразумеваемыми обязательствами и утверждениями. Настоящая инструкция защищена авторским правом. Любое её размножение или перепечатка, в том числе и частичная, и любое воспроизведение изображений, в том числе и в измененном виде, допускаются только с письменного разрешения фирмы BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH. BEHRINGER® является зарегистрированным товарным знаком.

ВСЕ ПРАВА СОХРАНЯЮТСЯ.

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH,

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,

47877 Willlich-Muenchheide II, Германия

Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903